

Produto:	LUBRICOIL 2T
Descrição:	Lubrificante para motociclos
Aplicação:	Lubrificante para motores de 2T formulado com base sintética de elevada qualidade. É especialmente indicado para todo o tipo de motociclos com circuito de refrigeração a ar ou água e misturador automático.

Descrição do produto

Lubrifica os cilindros e as velas, mantendo-os limpos e protegidos contra a oxidação e a ferrugem. Facilita o arranque, reduz o consumo de combustível e evita a formação de depósitos. Para motociclos, ciclomotores, motas de água, motosserras, etc. Utilizar misturas a partir de 2%, seguindo sempre a dosagem recomendada pelo fabricante. Dotado de características "self-mixing" necessárias para motores com sistemas de misturador automático.

Especificações

JASO FC, API TC, GLOBAL EGC

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
Propriedades	Unidades	Norma	Valores típicos
Aspeto			Líquido
Cor			Marrom
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D-445	55,0-65,0
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D-445	9,0-11,0
Índice de Viscosidade		ASTM D-2270	140-150
Ponto de Inflamação, V/A	° C	ASTM D-92	120-130
Ponto de Congelação	° C	ASTM D-97	- 25°

Para o manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.

A SMISA, S.A. reserva-se ao direito de alterar a presente descrição, sem qualquer aviso prévio, a totalidade ou parte da informação constante nesta ficha técnica.
As informações constantes na presente ficha técnica, relativamente à composição, propriedades ou utilização do produto, são fidedignas. Contudo, não é dada qualquer garantia, expressa ou implícita quanto à exactidão e extensão dos dados e informações contidas nesta ficha informativa.