

<u>Produto:</u>	LUBRICOIL SAE 30
<u>Descrição:</u>	Lubrificante para motores gasolina e diesel
<u>Aplicação:</u>	Óleo lubrificante monograduado de qualidade superior, especialmente para motores aspirados, gasolina e diesel.

Descrição do produto

Óleo lubrificante monograduado para motores gasolina e diesel, ligeiros e pesados, fabricado com um pacote de aditivos cuidadosamente selecionados que lhe confere uma elevada estabilidade química e à oxidação térmica.

Especificações

API SG/CF, ACEA E2

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
Característica	Unidades	Norma	Valores típicos
Grau SAE			30
Densidade a 15°C	g/cc	ASTM D-4052	0,870
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D-445	11,0
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D-445	110,0
Índice de Viscosidade		ASTM D-2270	102,000
Ponto de Inflamação, V/A	° C	ASTM D-92	215
Ponto de Congelação	° C	ASTM D-97	-20

Para o manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.

A SMISA, S.A. reserva-se ao direito de alterar a presente descrição, sem qualquer aviso prévio, a totalidade